




## NTS03121WRZ1 (100V)

白色(4000K)

Ra85

希望小売価格 **37,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2375 lm) (27.9W) (85.1 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ90・長127・重1.5kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

ボックス: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 専用コントローラ・PiPitライコンNQ23111 (別売)・  
PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)・  
PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)・  
PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151  
(別売)・PiPitハンディライコンNK23041 (別売)・PiPit  
ハンディライコンNK23091 (別売)  
通信補助器・NK23010 (別売)・NK23071 (別売)・NK23081  
(別売)

オプション・ディフュージョンフィルターNTS91021 (別

売)・スプレッドフィルターNTS91022 (別売)・グレア

カットフードNTS91024W (別売)

首振範囲90度

水平回転範囲360度

中角タイプ

照度角18度

100V配線ダクト用

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注) PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用  
ください。

注) 直下近接限度30cm

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光  
ライコン別売

18°

