



NTS51312 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

●希望小売価格 **6,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1065 lm) (12W) (88.7 lm/W) ▼

LED内蔵・電源ユニット別売・枠ユニット別売

仕様: 灯具: アルミダイカスト

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

重量: 0.7kg (灯具ユニット+枠ユニット)

備考: 適合電源ユニット・非調光タイプNTS90151 LE9 (別売)・

調光タイプNTS90151 LZ9 (別売)

適合枠ユニットφ125・NTS91055W (別売)・NTS91056W (別

売)・NTS91057B (別売)・NTS91057W (別売)

オプション・ディフュージョンフィルターNTS91013

(別売)・スプレッドフィルターNTS91014 (別売)

首振範囲30度

水平回転範囲約355度

埋込型

ユニバーサルタイプ

狭角タイプ

照度角12度

●天井面取付専用

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光タイプを調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

