NTS52492B (100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

㊒希望小売価格30,200円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1725 lm)(18.9W)(91.2 lm/W) Ⓥ
LED内蔵・電源ユニット別売・ユニットボックス別売
重0.5kg
仕様:灯具:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット(別売):調光タイプNTS90200 LJ9
適合ユニットボックス(別売):1灯用NTS91090・2灯用NTS91091・3灯用NTS91092・4灯用NTS91094
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
ユニットボックス〔別売〕
埋込型
ユニバーサルタイプ
拡散タイプ
照度角48度
●天井面取付専用
首振範囲45度
調光範囲(約1%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

57°
調光 ライコン別売