




NTS62162W (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

●希望小売価格 **11,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1650 lm) (18.9W) (87.3 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高144・重0.9kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット・非調光タイプNTS90200 LE9 (別売)・
調光タイプNTS90200 LZ9 (別売)

適合リニューアルプレート・埋込穴φ150用NNN80004Z
(別売)

オプション・ディフュージョンフィルターNTS91021 (別

売)・スプレッドフィルターNTS91022 (別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

狭角タイプ

照度角13度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィル
ターの併用はできません。

NTS62062W相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用く
ださい。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

