




NTS76231B (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

●希望小売価格 **25,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5375 lm) (42.4W) (126.7 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高158・重0.7kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイート)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ブラックつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合電源ユニット・調光タイプNTS90551 LZ9 (別売)

適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・

NQ28861K・NQ28841K (別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコント

ロール・信号線式NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・

NQ21535U・NQ21532U (別売)

適合リニューアルプレート・埋込穴φ150用NNN80004Z

(別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ

可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

