




NTS76231B (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

●希望小売価格 **25,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5375 lm)(42.4W)(126.7 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高158・重0.7kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ブラックつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合電源ユニット・WiLIA無線調光タイプNTS90551 RY9
(別売)

専用コントローラ・設定操作用タブレットExNQ51181U

(別売)・マルチマネージャーExNQ51101K (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

適合リニューアルプレート・埋込穴φ150用NNN80004Z

(別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

