



NWCF13500LE1 (100V)

昼白色(5000K)

Ra83

希望小売価格 **98,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(625 lm)(9.1W)(68.6 lm/W)

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

常時/非常時・本体組込LED点灯

幅260・高260・出しろ126・重2.5kg

仕様:本体:アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)

カバー:ガラス(乳白)

枠:アルミダイカスト

蓄電池:ニッケル水素蓄電池

点検スイッチ付

自己点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

IP23

備考:交換LEDユニット・FK98100J

交換電池・FK750

リモコン・FSK90910K (別売)

型式認定番号・3AE-1066

非常灯評定番号・LALE-017

天井直付兼用型

注)調光はできません。

注)非常用照明器具としてのみ使用し、壁スイッチなどで消灯する場合はほたるスイッチは使用しないでください。

注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所では使用できません。

注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



電池内蔵型

壁面直付型

防雨型

リモコン自己点検機能付

