



**NWFF41669J**LE9 (100-242V)

**Ra84**

◎希望小売価格**227,500**円★(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3000 lm)(37W)(81.0 lm/W) ㊦

<出力固定型>

ランプ同梱・電源ユニット内蔵

非常時・LDL40S・N/29/38-K点灯(1060 lm)

常時・LDL40S・N/29/38-K点灯

幅1306・高170・出しろ115・重7.5kg

仕様:反射板:鋼板(ホワイト)

パネル:強化ガラス(片面シルク印刷)

蓄電池:ニッケル水素蓄電池

点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

IP23 防湿

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

同梱ランプ:LDL40S・N/29/38-K

備考:交換電池・FK716

型式認定番号・3AE-1084

非常灯評定番号・LALD-018

直付型

NWFF41669後継品

**注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。**

**注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。**

**注)写真方向以外取り付け不可**

**注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所では使用できません。**

**注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

**注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。**



電池内蔵型

壁直付型

防湿型・防雨型

長時間定格型

