



## NWFG21002LE9 (100-242V)

Ra84

○希望小売価格**83,000**円★(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(940 lm) (16W) (58.7 lm/W) **L**

<出力固定型>

ランプ同梱・電源ユニット内蔵

非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620 lm)

常時・LDL20S・N/11/12-K点灯

幅200・長641・高122・重3.6kg

仕様:本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)

反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)

蓄電池:ニッケル水素蓄電池

点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

IP23 防湿

同梱ランプ:LDL20S・N/11/12-K

備考:交換電池・FK843

型式認定番号・3AE-1060

非常灯評定番号・LALD-007

●水平天井取付専用

NNFW21092後継品

注)調光はできません。

注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。

注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。

注)常に高湿度となる場所では、錆が短期間に生じる場合があります。

注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所では使用できません。

注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

誘

電池内蔵型

防湿型・防雨型

