



NWLG42615

Ra70

○希望小売価格 **64,000**円(税抜)▼

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

W150直付型器具本体

非常用光源(LED)内蔵・ライトバー別売

幅150・長1390・高87

仕様: 本体: 亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)

レンズ: ガラス

蓄電池: ニッケル水素蓄電池

点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

自己点検スイッチ付

備考: 交換電池・FK757

リモコン・FSK90910K (別売)

●水平天井取付専用

NNWG41571後継品

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせで
ご使用ください。

注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型
ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライト
バーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具
本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具
専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・
ライトバーとは組み合わせできません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認
お願いします。

注)軒下など雨線内の屋側でご使用になれます。ただし、
次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災
の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の
強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度に
なる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、太陽
の光が直接器具に当たる場所、沿岸地帯など潮風による
塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気
にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。

注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位
置に器具を設置してください。

注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要
です。別途ご準備ください。

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電
し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

電池内蔵型
防湿型・防雨型
リモコン自己点検機能付

