



NYM20113LZ2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **188,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(25000 lm)(140.5W)(177.9 lm/W) **L**

<約5~85%連続調光初期照度補正型(平均電力130W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重2.7kg

仕様:本体:アルミ

パネル:ポリカーボネート(透明)

アーム:亜鉛鋼板

落下防止ワイヤー付

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

初期照度補正機能付

備考:適合下面ガード・NYK00106

適合拡散パネル・NYK00101

適合拡散パネル付下面ガード・NYK00108

適合側面ガード・NNY28613

適合取付金具・NNY28448K・NNY28608

適合チェーン吊具・NNY28623K

中角タイプ

直付型

片側30度までの傾斜天井に取付可能

耐震クラスS2

NNY20730後継品

注)適合調光器をご使用ください。

注)器具の取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。

一時的に40℃を超える場所でも使用は可能です。温度については仕様図をご覧ください。継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。

注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

