



イメージ図

## NYM20145RZ2 (200-242V)

昼白色(5000K)  
Ra70

Ⓜ希望小売価格 **335,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(42300 lm)(233W)(181.5 lm/W) ④

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重4.5kg

仕様: 本体: アルミ

パネル: ポリカーボネート(透明)

アーム: 亜鉛鋼板

落下防止ワイヤー付

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

備考: 適合下面ガード・NYK00107

適合拡散パネル・NYK00102

適合拡散パネル付下面ガード・NYK00109

適合側面ガード・NNY28624

適合コントローラ・PiPitプラスセパレートセルコン  
NQ23185K (別売)

ライトマネージャーFx・NQ28841K (別売)・NQ28861K  
(別売)

PiPitプラスハンディライコンNK23091 (別売)

通信補助器・NK23010 (別売)・NK23081 (別売)

中角タイプ

直付型

片側30度までの傾斜天井に取付可能

耐震クラスS2

NNY20766後継品

注) 適合調光器をご使用ください。

注) 器具の取付周囲温度が-10~40℃でご使用ください。

一時的に40℃を超える場所でも使用は可能です。温度については仕様図をご覧ください。継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。

注) LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 写真はイメージです。

