



NYR10307LE1 (100V)

昼白色(5000K)

Ra70

⊗※(2200 lm)(15.9W)(138.3 lm/W)⊗

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅213・長446・高190・重5.1kg

仕様:本体:アルミダイカスト(グレー)

下面パネル:ポリカーボネート(透明)

皮相電力:16.2VA

周波数:50/60Hz共用

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

保護等級:LED光源部:IP44・LED電源部:IP44・結線部:IP23

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

備考:適合オプション・NYD7100・NYD7101・特注品図番:

T3CL11281-K※・YK22821・YK22842

器具上向き角度:5°

適合ポール径:φ34~φ60.5

適合ポール:建電協仕様標準ポール

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)器具の取付周囲温度が-10~35°Cでご使用ください。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)灯具を取り付けるポール、アームの強度は別途ご確認ください。

注)写真は灯具+ポールを組み合わせたイメージです。

注)自動点滅器内蔵タイプの入力電圧200Vについては別途ご相談ください。

注)皮相電力のVA値は100Vでの60000時間経過時後の最大値を示します。

注)自動点滅器内蔵の防犯灯としてもご使用いただけます。



防まつ型 (LED光源部・LED電源部)
防雨型(結線部)
自動点滅器内蔵
建電協形式 KHE015

