



NYS11577LF2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

Ⓢ※(49000 lm)(465W)(105.3 lm/W) Ⓢ

<定格出力初期光束補正型(平均電力430W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重26.3kg

仕様:本体:アルミ

前面パネル:ポリカーボネート(透明)

アーム:鋼材(溶融亜鉛メッキ)

ハンドル:ステンレス

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様

保護等級:LED光源部:IP54・電源部:IP54・結線ボックス:IP23

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合投光器取付部品:省施工型・投光器台XSS22・投光器台XSS24・投光器台XSS26・投光器台XSS28

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

ワイド配光

※200V時の数値です。

注) XSS34、XSS36、XSS38、YK05183K、YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。

注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防まつ型・防塵型 (LED光源部・電源部)
防雨型 (結線ボックス)
重耐塩害仕様

