



## NYT1073N<sub>LE9</sub> (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **120,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(8350 lm) (70W) (119.2 lm/W) **L**

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ200・長219・高351・重7.7kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル: 強化ガラス

耐風速60m/sec仕様

保護等級: IP23

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合取付金具・ポール用(1灯用) NNY28587(別売)・ポール用(2灯用) NNY28588(別売)・アーム NNY28426(別売)・スパイク NNY28585(別売)

オプション・スヌート NYK50010(別売)・ガード NYK50011(別売)・ディフューズレンズ NYK50012(別売)・スプレッドレンズ NYK50013(別売)

広角タイプ

天井面・壁面・据置取付用

NNY24393Z相当品

注) 調光はできません。

注) 器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

36°

防雨型

