



SmartArchi


NYY12021 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格**33,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(650 lm)(12.5W)(52.0 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高143・重0.6kg

仕様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)

パネル:アクリル(透明)

枠:アルミダイカスト(スノーホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考:適合電源ユニット・NTS95100 LJ9(別売)

適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K(別売)・NQ28841K(別売)

信号線式ライコンNQ21505(別売)・信号線式ライコンNQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U(別売)・NQ21582U(別売)・NQ21535U(別売)・NQ21532U(別売)

中角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

