



SmartArchi


NYY12023 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格 **33,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(780 lm) (15.5W) (50.3 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高143・重0.6kg

仕様: 反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

パネル: アクリル(透明)

枠: アルミダイカスト(スノーホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット・NTS95150 LJ9 (別売)

適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・

NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコン
NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光
灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U

(別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U

(別売)

中角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ
可能

**注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用く
ださい。**

**注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて
ご使用ください。**

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

**注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

