NYY12032(100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

○希望小売価格**38,300**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(750 lm)(15.5W)(48.3 lm/W)Ⓢ
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ75・埋込高143・重0.6kg
仕様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
パネル:アクリル(透明)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
使用温度範囲:-10～35℃
備考:適合電源ユニット(別売):調光タイプNTS95150 LJ9
オプション(別売):ディフュージョンフィルター NYY90001
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
広角タイプ
埋込型
●天井面取付専用
防雨型
調光範囲(約1%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ75 | 38° | 調光 ライコン別売 | 光源 30°