



SmartArchi

**NY16327**LZ9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

◎希望小売価格**50,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(510 lm) (19.9W) (25.6 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ125・埋込高145・重0.9kg

仕様: 反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

パネル: プラスチック

枠: アルミ(クールホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・

NQ28861K・NQ28841K(別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコント

ロール・信号線式NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・

NQ21535U・NQ21532U(別売)

ウォールウォッシャタイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度10cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

