



SmartArchi

NYY22001 (100-242V)

白色(4000K)
Ra85

Ⓢ希望小売価格**34,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(80 lm) (12.5W) (6.4 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高182・重0.6kg

仕様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)

パネル:アクリル(透明)

枠:アルミダイカスト(スノーホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考:適合電源ユニット・NTS95100 LJ9 (別売)

オプション・ディフュージョンフィルターNYY90001

(別売)・スプレッドフィルターNYY90002 (別売)

適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・

NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコン

NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U

(別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U

(別売)

首振範囲25度

水平回転範囲60度

狭角タイプ

照度角9度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ

可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。


注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



水平回転



照射回転範囲60°

