



SmartArchi

**NYY65942** (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

希望小売価格 **22,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1810 lm)(27.4W)(66.0 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・枠ユニット別売・電源ユニット別売

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

反射板: プラスチック(ブラック仕上)

枠: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

重量: 1.4kg(灯具ユニット+枠ユニット)

備考: 適合電源ユニット・非調光タイプNTS90351 LE9 (別売)・

調光タイプNTS90351 LZ9 (別売)

適合枠ユニット・NY91300B (別売)

オプション・ディフュージョンフィルターNY95001

(別売)・スプレッドフィルターNY95002 (別売)

広角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

**注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。**

**注)調光タイプを調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。**

**注)直下近接限度30cm**

**注)断熱施工仕様ではありません。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

