NYY71073(100-242V)

電球色(3000K)
Ra85

希望小売価格**22,800**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(960 lm)(14W)(68.5 lm/W)S
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ75・埋込高157・重0.5kg
仕様:反射板:プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
　枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
　光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット・調光タイプNYY90150 LD9 (別売)
　オプション・ディフュージョンフィルターNYY90001 (別売)
　適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)
　信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコンNQ21502 (別売)
　ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355 (別売)・NQ20356 (別売)
　首振範囲25度
　広角タイプ
　照度角28度
　埋込型
　ユニバーサルタイプ
　●天井面取付専用
　調光範囲(0%～100%)
　セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
　注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
　注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
　注)直下近接限度30cm
　注)断熱施工仕様ではありません。
　注)施工時、電源挿入時の埋込高さは130mm以上必要となります。
　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。