



SmartArchi

**NY75010** (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

Ⓜ希望小売価格**20,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(85 lm)(8W)(10.6 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ55・埋込高135・重0.3kg

仕様: 反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット・調光タイプNTS90100 LZ9 (別売)

オプション・ディフュージョンフィルターNY790001

(別売)・スプレッドフィルターNY790002 (別売)

狭角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。


注)調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



オプション取付時: 140