NYY75012(100-242V)

電球色(2700K)
Ra85

㊫希望小売価格**20,800**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(55 lm)(6.7W)(8.2 lm/W)Ⓢ
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ55・埋込高135・重0.3kg
仕様:反射板:プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット・調光タイプNYY90100 LD9 (別売)
オプション・ディフュージョンフィルターNYY90001
(別売)・スプレッドフィルターNYY90002 (別売)
狭角タイプ
埋込型
●天井面取付専用
調光範囲(0%～100%)
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ55 | 光源 30° | 9° | 調光 ライコン別売



オプション取付時:140