



SmartArchi


**NYY75030** (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

○希望小売価格 **20,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(725 lm) (14W) (51.7 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ55・埋込高124・重0.3kg

仕様: 反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット・調光タイプNYY90150 LD9 (別売)・

調光タイプNTS90150 LZ9 (別売)・非調光タイプ

NTS90150 LE9 (別売)

オプション・ディフュージョンフィルターNYY90001

(別売)

中角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。


注)調光タイプを調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



オプション取付時: 130