NYY75070(100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

希望小売価格**21,800**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1180 lm)(17.7W)(66.6 lm/W)Ⓢ
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ75・埋込高127・重0.5kg
仕様:反射板:プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
　　枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
　　光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット・調光タイプNTS90200 LZ9 (別売)・
　　非調光タイプNTS90200 LE9 (別売)
　　オプション・ディフュージョンフィルターNYY90001
　　(別売)
　　広角タイプ
　　埋込型
　　●天井面取付専用
　　注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
　　注)調光タイプを調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
　　注)直下近接限度30cm
　　注)断熱施工仕様ではありません。
　　注)施工時、電源挿入時の埋込高さは130mm以上必要となります。
　　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ75　光束 約1180 lm　30°



オプション取付時:133