



## PMLEL/120/50/F/C

昼白色(5000K)

Ra83

※(3260 lm) (22.8W) (142.9 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売・電源ケーブル別売

幅24.6・長1206・高17.9・重0.39kg

仕様: 本体: アルミ

カバー: ポリカーボネート

森山産業株式会社製品

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

定格電圧: 24V

IP65

備考: 電源ユニット・非調光タイプ PMU150AP (別売)・調光タイプ PA00008PWM (別売)

電源ケーブル・PEPYW810 (別売)

延長ケーブル・PEEWW810 (別売)

適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)

調光タイプ: 調光範囲(約4%~100%)

直付型

拡散タイプ

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注) Pから始まる品名(P\*\*\* )は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注) 一般屋外用(防雨型)器具です。ただし、次の場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。建物の屋上、山稜、橋梁などの風の強い場所、振動の強い場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、大雨などで冠水する場所、脱臭、殺菌などでオゾンを使用する場所、器具上部に積雪する場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、常時直射日光のあたる場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、浴室やサウナなど常時高温、高湿になる場所。

注) 周囲温度は、-10~35°Cで使用してください。火災や短寿命の原因となります。

注) コーブや溝などに設置する場合、指定寸法以上の空間を確保してください。異常温度上昇によるLEDの早期不点・火災の原因となります。詳細は承認図をご覧ください。

注) 調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

110°

防湿型・防雨型

