フリーXFL312TZPLT9(100-242V)

Ra84

(本体・NNF41991 LT9 19,600円(税抜)+反射板アダプタセット・NNFK41680 4,150円(税抜)+反射板・NNFK41645 8,300円(税抜)+プラスユニット・FHK41307F 13,600円(税抜))

㊎希望小売価格(参考組合せ) **63,650**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2770 lm)(33W)(83.9 lm/W)

(器具・XFL312TZP LT9 45,650円(税抜)+ランプ・LDL40S・N/29/38-K 18,000円(税抜))

＜約25～100%連続調光型＞

ランプ別売・電源ユニット内蔵

幅170・長1261・埋込穴150×1235・埋込高107・重4.4kg

仕様:本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル:アクリル(プリズム)

枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合ランプ

直管LEDランプ用

2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D／19／23-K

2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／19／25-K

2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／19／23-K

2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／19／22-K

2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L／19／21-K

2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N／19／23P-K

2500 lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W／19／21P-K

2600 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／14／26

2600 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／14／24

2600 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／14／23

3800 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D／29／35-K

3800 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／29／38-K

3800 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／29／37-K

3800 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／29／35-K

3800 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L／29／33-K

3800 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N／29／35P-K

3800 lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W／29／34P-K

昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N／29／32-9

白色(4000K)高演色形:LDL40S・W／29／31-9

電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L／29／29-9

昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N／29／31-9P

半導体工場用(黄色):LDL40T・Y／17／21-S

※ランプの価格については別途ご確認ください。

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。

注)適合調光器をご使用ください。

注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。

注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。

注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 150×1235

調光 ライコン別売



埋込高さ 107