空間グレア指標 スペースコンフォート

既設XFL326SC LE9(100-242V)

Ra80

(基本灯具・NNF42750 LE9 29,700円(税抜)+プラスユニット・NNFK42459 52,500円(税抜))

○希望小売価格(参考組合せ) **110,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3640 lm)(36W)(101.1 lm/W) L

(器具・XFL326SC LE9 82,200円(税抜)+ランプ・LDL40S・N/14/26 14,000円(税抜))

＜出力固定型＞

ランプ別売・電源ユニット内蔵

幅332・長1279・埋込穴300×1257・埋込高121・重10.4kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ルーバ:アルミ(つや消し仕上)

空間グレア指標UGR19

ランプ位置2段移動型

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合ランプ

直管LEDランプ用

2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D／19／23-K

2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／19／25-K

2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／19／23-K

2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／19／22-K

2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L／19／21-K

2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N／19／23P-K

2500 lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W／19／21P-K

2600 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／14／26

2600 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／14／24

2600 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／14／23

3800 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D／29／35-K

3800 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／29／38-K

3800 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／29／37-K

3800 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／29／35-K

3800 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L／29／33-K

3800 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N／29／35P-K

3800 lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W／29／34P-K

昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N／29／32-9

白色(4000K)高演色形:LDL40S・W／29／31-9

電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L／29／29-9

昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N／29／31-9P

半導体工場用(黄色):LDL40T・Y／17／21-S

※ランプの価格については別途ご確認ください。

遮光角:横方向40度／縦方向30度

●水平天井埋込専用

注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。

注)調光はできません。

注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。

注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。

注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。

注)枠なし連結は標準加工品にて対応いたします。別途ご相談ください。

既設埋込穴
300×1257



埋込高さ 121