


## 埋込XL373PEXJDK9 (100-242V)

調色 (5000K)

Ra83

○希望小売価格 **61,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6550 lm) (54W) (121.2 lm/W) 

(本体・NNFK35010 5,000円(税抜)+反射板付点灯ユニット・NNFK33359J DK9 56,500円(税抜))

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅□470・埋込穴□450・埋込高90・重3.9kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 専用コントローラ・設定用タブレットPlusNQ51181Z

(別売)・マルチマネージャーPlusNQ51101 (別売)・LS/

PD信号変換インターフェースPlusNK51111 (別売)

調色範囲: 昼白色(5000K)~電球色(2700K)

埋込XL373PEX後継品

**注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。**


**注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。**

**注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

埋込穴  
□450



調光  
ライコン接続



埋込高さ 90