




埋込XL374PEUJ RZ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格**54,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7540 lm) (50W) (150.8 lm/W) 

(本体・NNFK35012 5,000円(税抜)+反射板付点灯ユニット・NNFK33451J RZ9 49,500円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口470・埋込穴口450・埋込高90・重3.6kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:専用コントローラ・PiPitライコンNQ23111 (別売)・

PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)・

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)・

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)・

PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151

(別売)・PiPitハンディライコンNK23041 (別売)・PiPit

プラスハンディライコンNK23091 (別売)

通信補助器・NK23010 (別売)・NK23071 (別売)・NK23081

(別売)

●水平天井埋込専用

埋込XL374PEU後継品


注) PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□450



埋込高さ 90