

埋込XL374PEVJ LA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **53,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7960 lm) (50W) (159.2 lm/W) **L**

(本体・NNFK35010 5,000円(税抜)+反射板付点灯ユニット・NNFK33450J LA9 48,000円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅□470・埋込穴□450・埋込高90・重3.6kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー): ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・NQ28861K・NQ28841K (別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・NQ21535U・NQ21532U (別売)

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能


埋込XL374PEV後継品

注) 適合調光器をご使用ください。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□450



埋込高さ 90