



埋込XL384PEUJ_{LA9} (100-242V) 白色(4000K)
Ra83

○希望小売価格 **64,000**円(税抜)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 (11500 lm) (75W) (153.3 lm/W) **L**

(本体・NNFK45010 6,000円(税抜)+反射板付点灯ユニット・NNFK43451J LA9 58,000円(税抜))

<約10~100%連続調光型>
 LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅口620・埋込穴口600・埋込高90・重5.3kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)
 枠: 鋼板(高反射白色粉体塗装)
 点灯ユニット(カバー): ポリカーポネート(乳白)
 光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・NQ28861K・NQ28841K (別売)
 ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)
 ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・NQ21535U・NQ21532U (別売)

●水平天井埋込専用
 セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
 埋込XL384PEU後継品

注) 適合調光器をご使用ください。
注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□600



調光
ライオン電機

