

## 直付XL482CBVLA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **59,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5970 lm)(41W)(145.6 lm/W) **L**

(本体・NNFK46020 6,000円(税抜)+反射板付点灯ユニット・

NNFK44260 LA9 53,000円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口720・高50・重9.1kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)

格子ルーパ:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・NQ28861K・NQ28841K(別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコントロール・信号線式NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・NQ21535U・NQ21532U(別売)

直付・埋込兼用型

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能


注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)埋込穴は半埋込でご使用の場合、埋込穴(口690)が必要です。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
□690



埋込高さ 25(半埋込の場合)