直付XL484CBU LA9(100-242V)

白色(4000K)
Ra83

㊟希望小売価格**73,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(11570 lm)(75W)(154.2 lm/W) L
(本体・NNFK46020 6,000円(税抜)+反射板付点灯ユニット・NNFK44461 LA9 67,000円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅□720・高50・重9.1kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　　枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　　格子ルーバ:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
　　点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
　　光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・NQ28861K ・NQ28841K (別売)
　　ライトコントロール・信号線式NQ21505 ・ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)
　　ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U ・NQ21592U ・NQ21585U ・NQ21582U ・NQ21535U ・NQ21532U (別売)
　　直付・埋込兼用型
　　セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
　　注)適合調光器をご使用ください。
　　注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
　　注)埋込穴は半埋込でご使用の場合、埋込穴(□690)が必要です。
　　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □690　G 購入　調光 ライン制御



埋込高さ25(半埋込の場合)