



埋込XL574WBTC LA9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra83

希望小売価格 **90,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2280 lm) (38W) (60.0 lm/W) **L**

(本体・NNFK35013 5,000円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK37498C LA9 85,500円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口450・埋込高125・重5.7kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 木製(白木)

パネル: ポリカーポネート(和紙模様入り)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・

NQ28861K・NQ28841K (別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・NQ21535U・NQ21532U (別売)

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能

埋込XL574WBTCJ後継品

注) 適合調光器をご使用ください。


注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 記載の色温度は、光源(LED)の色温度です。本商品は、和紙柄パネルを使用しているため記載の色温度とは異なります。

埋込穴
□450

調光
ライコン別売



(パネの最高到達点高さ)

埋込高さ 125