直付XLG412AGNLE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83(常用光源)
Ra70(非常用光源)

希望小売価格**70,700**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2000 lm)(14.1W)(141.8 lm/W)
(器具本体・NNLG42615 57,000円(税抜)+ライトバー・NNL4105GN LE9 13,700円(税抜))
＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
非常時・本体組込LED点灯
常時・ライトバー点灯
幅150・長1250・高53・重2.3kg
仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)
レンズ:ガラス
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
蓄電池:ニッケル水素蓄電池
点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
自己点検スイッチ付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:交換電池:FK797
リモコン:FSK90910K　(別売)
非常灯評定番号:LALE-018
●水平天井取付専用
パイプ吊は標準加工にて対応いたします。
直付XLG412AEN後継品
注)調光はできません。
注)器具エンドには電源穴がありません。
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)吊具をご使用の場合は、別途当社までご相談ください。
注) 48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

購入

電池内蔵型
リモコン自己点検機能付