



直付XLG448DGNLE9 (100-242V)

◎希望小売価格**59,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4000 lm)(26.7W)(149.8 lm/W) ㊦

(器具本体・NNLG48623 42,000円(税抜)+ライトバー・NNL4405GN LE9 17,500円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅230・長1250・高53・重2.7kg

仕様: 本体: 鋼板(白色粉体塗装)

レンズ: ガラス

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

電圧: 常時100~242V対応・非常時AC/DC100V

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 非常灯評定番号・LCLE-014

●水平天井取付専用

注) 器具エンドには電源穴がありません。

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) 本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) 本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。

注) 調光はできません。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) 吊具については、別途当社までご相談ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

昼白色(5000K)

Ra83(常用光源)

Ra70(非常用光源)



予備電源別置型

