



防爆XLJ4100LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **160,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2750 lm) (31.5W) (87.3 lm/W) Ⓢ

(灯具・NNF41310 LE9+パイプ・FK70310+吊具・FP21400)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重7.0kg

仕様: 本体: アルミ(マイルドグレー)

パネル: 硬質ガラス(透明)

端子箱: アルミ(マイルドグレー)

パイプ: ステンレス鋼管(マイルドグレー)

灯体部保護グレード・IP65

光源寿命60000時間(光束維持率92.2%)

備考: 防爆構造 Exde II B+H2T6X(水素ガス対応)

星和電機(株)品番: LZLA270141-PA

適合電線管: G16(4方出3方プラグ付)

●適合電線管G22、パイプ長さ変更などの加工対応については別途ご相談ください。

NNFJ31300K相当品

注) 調光はできません。

注) 周囲温度 -20°C ~ 40°C でご使用ください。

注) ケーブル工事の際は、専用のケーブルグランド付加工品をご使用ください。

注) 電線管工事の際は、必ずシーリングフィッティングをご使用ください。

注) 腐食性ガスの発生する場所でのご使用はお避けください。

注) 脱臭・殺菌などの目的でオゾンを使用される場所では、オゾンにより電線・口出しケーブルが劣化したり、強腐食作用にて器具が劣化する可能性があります。ご使用はお避けください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防爆構造
Exde II B+H2T6X
(屋内外用)

直付型

