



直付XLW462DENZLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格**47,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6560 lm)(43.1W)(152.2 lm/W) **L**

(器具本体・NNWK42073 6,500円(税抜)+防湿型・防雨型ライ
トバー・NNW4610ENZ LE9 40,500円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅230・長1250・高86・重3.1kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)

防湿型・防雨型ライトバー: ポリカーボネート(乳白)
+アクリルコーティング

IP23 防湿

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

使用温度範囲: -10℃~35℃

備考: **注)調光はできません。**

**注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、8m以上離して設
置してください。樹脂製カバー劣化の原因となります。**

**注)屋内向けライトバーと互換性がありません。防湿
型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使
用ください。**

**注)本器具は、パナソニック製防湿型・防雨型一体型LED
ベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライ
トバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバー
の単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以
外の商品とは組み合わせをしないでください。**

**注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確
認お願いします。**

**注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所
では使用しないでください。落下・感電・火災の原因と
なります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの
風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿
度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、
沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プー
ルなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場
所では使用できません。**

**注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。
過熱による故障・短寿命の原因となります。**

**注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位
置に器具を設置してください。**

**注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要
です。別途ご準備ください。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



防湿型・防雨型

