



## 埋込XLX110RENLA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **59,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(12000 lm)(74.5W)(161.0 lm/W)

(器具本体・NNLK10735 7,800円(税抜)+光源ユニット・NNL1100EN LA9 52,000円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口350・埋込高65・重2.3kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコンNQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U (別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U (別売)

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)取付バネが収まる天井裏のスペースには障害物を設けないでください。取付バネと干渉し、施工できなくなります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
□350



調光  
ライコン別売

