

直付XLX193AENRX9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **57,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(9000 lm) (56.7W) (158.7 lm/W)

(器具本体・NNLK10557 12,500円(税抜)+光源ユニット・NNL1930EN RX9 45,000円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅□570・高65・重5.5kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 専用コントローラ・設定操作用タブレットExNQ51181T

(別売)・マルチマネージャーExNQ51101K (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

直付・埋込兼用型

注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。


注) 埋込穴は半埋込で、ご使用の場合、埋込穴(□540)が必要です。

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□540



調光
ライオン純



埋込高さ 25 (半埋込の場合)