




直付XLX400DENLR2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格**47,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(10000 lm) (57.6W) (173.6 lm/W) 

(器具本体・NNLK42523 3,000円(税抜)+ライトバー・
NNL4000EN LR2 44,000円(税抜))

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅230・長1250・高50・重2.2kg

仕様: 本体: 鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ガード・FK42533

適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・
NQ28861K・NQ28841K (別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコント
ロール・信号線式NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光
灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・
NQ21535U・NQ21532U (別売)

800ピッチのボルトに対応します。

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマー
ケットセルコンとの組み合わせ可能

スーパーマーケットセルコンと組み合わせてご使用の
場合、調光下限は約10%となります。

注) 適合調光器をご使用ください。

**注) 調光機能をご使用の場合(信号線を引き込む場合)、
吊具は使用できません。**

**注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本
体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシ
リーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。**

**注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確
認お願いします。**

**注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器
具に当たる場所では使用できません。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

