直付XLX405GENRZ2(200-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

希望小売価格**61,500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(8950 lm)(58W)(154.3 lm/W)
(器具本体・NNLK42591 16,000円(税抜)+ライトバー・NNL4000EN RZ2 45,500円(税抜))
＜約5～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅230・長1261・高75・重4.0kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:専用コントローラ・PiPitライコンNQ23111 (別売)・PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)・PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)・PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)・PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)・PiPitハンディライコンNK23041(別売)・PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
通信補助器・NK23010 (別売)・NK23071 (別売)・NK23081 (別売)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)器具内送り配線できません。
注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
注)PiPit調光としてご使用になる場合、器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

G 別入　調光 ライン制御