



## 直付XLX420NENZLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

希望小売価格 **18,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2500 lm)(16.3W)(153.3 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK41509 2,800円(税抜)+ライトバー・  
NNL4200ENZ LE9 15,200円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅80・長1225・高50・重1.7kg

仕様: 本体: 鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ガード・FK41533

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

直付XLX420NENC後継品

注)調光はできません。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

公共施設型番:LSS1-2350LM

