直付XLX430NNNPLE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格**33,750**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3040 lm)(20.6W)(147.5 lm/W)L
(器具本体・NNLK41509J 3,450円(税抜)+ライトバー・NNL4300NNT LE9 30,300円(税抜))
<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅80・長1225・高50・重1.9kg
仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
ひと(熱線)センサ付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
直付XLX430NNNT後継品
注)調光はできません。
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)吊具は使用できません。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
公共施設型番:LDS1-LSS1-4-29 LDS2-LSS1-4-29

購入 ON/OFF ひとセンサ 段調光 ひとセンサ

ひとセンサ ON/OFF
段調光切替タイプ