埋込XLX450VHWP LE9 (100-242V)

白色(4000K)
Ra83

○希望小売価格**40,200**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(4680 lm)(26.3W)(177.9 lm/W) L
(器具本体・NNLK42730J 10,600円(税抜)+ライトバー・NNL4500HWP LE9 29,600円(税抜))
＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅328・長1274・埋込穴300×1257・埋込高54・重3.2kg
仕様:本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
●水平天井埋込専用
埋込XLX450VHWT後継品
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)調光はできません。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
300×1257

G 購入



埋込高さ 54