



直付XLX460DHNT LA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

希望小売価格 **35,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6900 lm)(36.3W)(190.0 lm/W) 

(器具本体・NNLK42523 3,000円(税抜)+ライトバー・NNL4600HNT LA9 32,000円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅230・長1250・高50・重2.2kg

仕様: 本体: 鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ガード・FK42533

適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・NQ28861K・NQ28841K(別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコントロール・信号線式NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・NQ21535U・NQ21532U(別売)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

直付XLX460DHNZ後継品

注) 適合調光器をご使用ください。

注) 調光機能をご使用の場合(信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

