埋込XLX800VHNCLA9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格**76,400**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(9690 lm)(51.7W)(187.4 lm/W)L
(器具本体・NNLK82730 17,000円(税抜)+ライトバー・NNL8000HNC LA9 59,400円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅328・長2466・埋込穴300×2445・埋込高54・重8.1kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
●水平天井埋込専用
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込XLX800VHNJ後継品
注)適合調光器をご使用ください。
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
300×2445

G 購入

調光
ライコン別売



埋込高さ 54