




直付XLX830KEDC LE2 (200-242V)

昼光色(6500K)

Ra83

○希望小売価格 **56,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(12640 lm) (81.7W) (154.7 lm/W) 

(器具本体・NNLK81517 8,000円(税抜)+ライトバー・
NNL8300EDC LE2 48,000円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅150・長2413・高60・重4.2kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板(白色)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ガード・FK82533

1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。

直付XLX830KED後継品

注) 調光はできません。

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

